

GREZZO

Stručný popis:

Přípravek pro ochranu a oživení, určený pro výrazné zintenzivnění barvy materiálů. Zvyšuje rovněž odolnost proti pronikání vody a olejů do povrchů a výrobků ze surového kamene. Zachovává prodyšnost materiálu, zabraňuje výkvětům, proniká do hloubky, dává materiálu intenzivní mokrý vzhled, nevytváří nevzhledné povrchové vrstvy.

Použití na:

Mramor, žula, přírodní a umělý kámen (na bázi pryskyřic i cementu). Mramor, žula, vápence s povrchovou úpravou pálením, leštěním, patinováním, s popraskaným efektem přírodní a umělý kámen (na bázi pryskyřic i cementu).

Návod k použití:

Příprava podkladu: ošetřovaný povrch musí být dokonale suchý a čistý; pokud možno odstraňte předem veškeré skvrny, plísně a inkrustace, jinak by došlo k jejich zafixování a překrytí pryskyřičným filmem a jejich pozdější odstraňování by bylo obtížné. Aplikace: štětcem, hadrem, válečkem, nástřikem. Kde je to možné, doporučuje se aplikace pomocí štětce, protože umožňuje dokonalou penetraci ochranného přípravku. Nanášejte přípravek GREZZO štětcem, přičemž mírně přitlačte v místech prasklin, v rozích a v prohlubních, aby přípravek dobře pronikl do ošetřovaného materiálu. Po uplynutí 30 minut přeleastěte čistým hadrem. Případné přebytky výrobku lze odstranit třením povrchu suchým hadrem.

Doporučení:

- - V případě materiálů s vysokou absorpcí či pokud chcete ještě více zvýraznit zbarvení materiálu, je možno přípravek aplikovat ve dvou překřížených vrstvách, po uplynutí 1 hodiny od první aplikace.
- - Neředte přípravek jinými ředidly nebo vodou, protože tento výrobek je již připraven k přímému použití.
- - Ošetřovaný povrch musí být dokonale suchý.
- - K dokonalé katalýze přípravku dojde po 24 hodinách.
- - V případě ošetřování soch, váz či externích dekoračních předmětů, věnujte velkou pozornost spárám.
- - Před použitím přečtěte pozorně doporučení na etiketě výrobku.
- - Před nanášením doporučujeme provést zkoušku.

V exteriéru neaplikujte přípravek při vlhkém počasí a chraňte ošetřený povrch minimálně 24 hodin před deštěm – neaplikovat v případě deštivého a mlhavého počasí.

Spotřeba:

Jeden litr přípravku vystačí na ošetření až 10 m² plochy v závislosti na poréznosti a na povaze ošetřovaného materiálu.

Dodávaná balení:

1 l – 5 l – 20 l – 200 l



zpět na : [www.BELLINZONI.cz](http://www.bellinzoni.cz)