

Technický list

VODO - OLEJOREPELENT IDEA GOLD

Ochrana kamene s vysokou účinností

ARB rev. 10/11

Popis:

IDEA GOLD je impregnace k ochraně přírodního i umělého kamene na bázi nanotechnologie.

Produkt chemicky reaguje s minerálním povrchem a vytváří dlouhodobou ochranu.

Blokuje vstup tekutin a olejů do materiálu a brání tvorbě solných výkvětů. Chrání povrch před kyselými dešti a smogem.

Nemění barvu kamene, ani nevytváří mokrý, či nalakovaný efekt a dovoluje materiálu „dýchat“, tj. propouští vodní páry ven z materiálu.

Laboratorní testy prokázali vynikající odolnosti proti mrazům a výkyvům teplot a potvrdili vysokou účinností ochranného filtru před paprsky UV záření, který zabraňuje změně barvy i po dlouhodobém osvětlení slunečními paprsky.

IDEA GOLD chrání po dlouhou dobu materiály z kamene, cihel nebo keramiky, případně zpevňuje narušený, či zkorodovaný povrch.

Voda na povrchu vytváří kuličky, které se z povrchu odkutálí, či odpaří.

IDEA GOLD je dobrá ochrana před tvorbou plísní.

Technická charakteristika:

Vzhled	Tekutina
Barva	Transparentní
Zápach	Charakteristický po rozpouštědlech
Specifická hmotnost při 20°C	0,80 ± 0,02
Vodorozpustnost	nerozpustné
Doba schnutí při 20°C:	Doba kompletního schnutí na nesavém materiálu viskozita ISO 3219
pH	neurčuje se
Odolnost proti UV záření:	Dlouhé vlny 365 nm Vynikající (nedošlo k žádným změnám po 48 hod.) Krátké vlny 254 nm Vynikající (nedošlo k žádným změnám po 48 hod.)
Skladování při teplotě 20° C	12 měsíců v originálním balení

Návod k použití:

Příprava povrchu: povrch musí být čistý a suchý, zbavený prachu, skvrn, plísní a řas, protože následné odstranění by bylo velmi obtížné.

Aplikace: impregnaci nanášejte štětcem, hadrem nebo válečkem. Pokud to situace umožňuje, doporučuje se aplikace štětcem, který poskytuje dobrý průnik do všech skulin materiálu.

U málo savých materiálů je třeba po krátké chvilce setřít mikrovláknovou tkaninou přebytek z povrchu do sucha.

Nechte dokonale zaschnout, chraňte před vodou, či deštěm minimálně 24 hodin.

Všechny uvedené údaje jsou výsledkem experimentů prováděných v našich laboratořích a odzkoušeny kvalifikovanými řemeslníky a můžeme je považovat za spolehlivé. Nicméně, vzhledem k velkému množství faktorů a skutečností které nemůžeme ovlivnit, nelze přebírat žádné záruky. Uživatel nese odpovědnost za použití výrobku. Doporučujeme provést test účinnosti.

Výrobce: BELLINZONI srl - Via Don Gnocchi 4 - 20016 PERO (MI) ITALIA E.U.

Tel. +39-02339121 33 - Fax +39-023391 5224 - e-mail: info@bellinzoni.com - <http://www.bellinzoni.com>

Dovozce : Přírodní kámen s.r.o., Mlýnská 6, Praha 6, tel.: +420233343209, info@bellinzoni.cz

Rady k použití:

- Aplikujte ve dvou nátěrech, 1 hodinu po prvním nátěru
- Doporučujeme aplikovat do úplného nasycení kamene.
- Neředit vodou a ni rozpouštědly - přípravek je připraven k přímému použití.
- Ošetřovaný materiál musí být zcela suchý.
- Přípravek nechte absorbovat. V případě přebytků, které se nevsáknou použijte měkkou bavlnu nebo mikrovlákn.
- Po aplikaci chraňte před vodou (minimálně několik hodin)
- V exteriéru aplikujte 2 měsíce před příchodem zimy (teplot pod 0°C).
- Malé části můžete ošetřit ponořením. Či pomocí houby tamponovat.
- Po 24 hodinách od zaschnutí impregnace dochází k plné polymerizaci.
- Při aplikaci dbejte na vniknutí přípravku do spár a trhlin.
- Před použitím čtěte text na etiketě.
-

Bezpečnostní opatření:

Kromě dodržení doporučené aplikace čtěte bezpečnostní list a postupujte podle pravidel CE a dodržujte bezpečnost práce a bezpečnost na pracovišti.

Oblast použití:

Přírodní a umělý kámen (mramory, žuly, pískovce, břidlice, opuky, teraso, Technistone, Quarella,...)
Vhodné pro zdivo interiérové i exteriérové, cihly, betony a keramiku. Na povrchy matné i leštěné.

Spotřeba:

Spotřeba je dána především absorpcí ošetřovaného materiálu.

Orientačně: U broušené žuly do zrnitosti 800, až leštěné se z 1 l přípravku ošetří 15/30 m².

U mramoru, nebo vápence 8/15 m² a u pískovce, či betonu 4/8 m².

Balení:

Kartonové balení po: 6 lahví po 1 l ; 2 barely po 5 l ; 1 barel po 25 l

Plechovky jsou plechu (ACC), po použití by měly být recyklovány podle platných předpisů o nakládání s odpady. Obaly jsou certifikovány v souladu se směrnicemi pro bezpečnou přepravu po silnici (ADR) a po moři (IMO), pro letecké přepravě se vztahují s místními předpisy (IATA).

Více informací o dopravě zkontrolujte v BL.

Celní kód v rámci EU:

32.08.1010

Všechny uvedené údaje jsou výsledkem experimentů prováděných v našich laboratořích a odzkoušeny kvalifikovanými řemeslníky a můžeme je považovat za spolehlivé. Nicméně, vzhledem k velkému množství faktorů a skutečností které nemůžeme ovlivnit, nelze přebírat žádné záruky. Uživatel nese odpovědnost za použití výrobku. Doporučujeme provést test účinnosti.

Výrobce: BELLINZONI srl - Via Don Gnocchi 4 - 20016 PERO (MI) ITALIA E.U.

Tel. +39-02339121 33 - Fax +39-023391 5224 - e-mail: info@bellinzoni.com - <http://www.bellinzoni.com>

Dovozce : Přírodní kámen s.r.o., Mlýnská 6, Praha 6, tel.: +420233343209, info@bellinzoni.cz